

## Návod k použití a údržbě podhledu Vecta Design

Podhled Vecta Design je PVC fólie napínaná do obvodových kotvících profilů a slouží jako interiérový podhled. Velmi dobře odolává vlhkosti. K zajištění její životnosti je potřeba dbát následujících pokynů.

- Podhled Vecta Design nesmí za žádných okolností promrznout a prostředí ve kterém je instalován musí vykazovat teploty v rozmezí 5 – 60 stupni Celsia. Případné promrznutí se nemusí projevit hned, ale například při servisu při demontáži kdy se fólie nenávratně poškodí.
- V případě znečištění očistěte prachovkou, „švédskou utěrkou“ nebo vlhkým měkkým hadrem. Je možné použít šetrné saponáty. Vyhněte se použití silných rozpouštědel.
- V případě poškození fólie bezprodleně kontaktujte dodavatele.
- Vyhněte se mechanickému kontaktu podhledu s ostrými předměty, je veliké nebezpečí protrhnutí, proříznutí, fólie.
- Barevnou stálost mohou negativně ovlivnit například intenzivní kouř z cigaret či nadměrná prašnost.
- Při nepřiměřeně nevyváženém tlaku v místnosti může docházet k vzdouvání či nafukování membrány. Vyhněte se dlouhodobému působení nevyrovnaného tlaku v místnosti. To může mít za následek poškození fólie.